

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **POTENZIALITA` NOMINALE** : 2BHP 4.100 W - 4B 4.250 W
- **TEMPERATURA MAX ACQUA** : 60° C
- **PORTATA ACQUA** min./max. (lt./min.) : 0,25/9
- **PREVALENZA** max./min. (mt.) : 38/0
- **PORTATA ARIA** (utile) 2BHP : 990 mc/h
- **PORTATA ARIA** (utile) 4B : 1.080 mc/h
- **POTENZA INSTALLATA** (pompa) : 300 W
- **ATTACCHI IN/OUT ACQUA** : 1/4" gas F. A richiesta 3/8" gas F.
- con portagomma (altri a richiesta) : 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm.
- **CAPACITA` SERBATOIO** : 5 lt c.a
- **BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO** in CU-AL : 3,24 mq (collaudata 35 bar)
- **POMPA** mod. SAL 40 : centrifuga periferica - corpo e girante in bronzo - albero e piedini inox - protezione termo/amperometrica.

- **VENTOLA RAFFREDDAMENTO** : in alluminio, 200 mm., 31°, aspirante, assiale al motore pompa.
- **ALIMENTAZIONE** : V 115-230-400/1/50-60 (altre a richiesta)
- **FLUIDI DI RAFFREDDAMENTO** : acqua di pozzo, deionizzata, distillata, - miscela acqua/glicole etilenico inibito;
fluido consigliato: ns. **FLUIDO AD11**

- **DIMENSIONI 2BHP** lungh. x largh. x h : 510 x 342 x 232 + 10 mm. piedini (asport.)
- **DIMENSIONI 4B** lungh. x largh. x h : 510 x 215 x 460 + 10 mm. piedini (asport.)
- **PESO** : Kg. 13 c.a.
- **COLORI DISPONIBILI** (carrozzeria) : bianco, nero, rosso, giallo, grigio.
- **COLORAZIONE SCRITTE** : bianco, blu, azzurro, nero, rosso, giallo,
- **ACCESSORI OPZIONALI** : pressostato, flussostato, rubinetti, attacchi rapidi, interruttore, fusibile, termostato di allarme temperatura, sistema anti-shock termici per zone molto fredde, lampada spia, sistema protezione blocco pompa, maniglia trasporto mod. 4B

ESECUZIONI SPECIALI

PARTICOLARITA'

DIMENSIONI RIDOTTE con ECCEZIONALE CAPACITA' DI RAFFREDDAMENTO - NOTEVOLE AFFIDABILITA' DEL GRUPPO POMPANTE, ANCHE CON ACQUE INQUINATE - SEMPLICISSIMA MANUTENZIONE - DUE VERSIONI DISPONIBILI: 2BHP tipo basso e lungo - 4B forma a valigia