

# **BONACINA WELDING TECHNOLOGY**

---

## **PROTECT 700**

### **ANTIADESIVO SENZA SILICONE PER LA SALDATURA AUTOMATICA**

#### **CARATTERISTICHE:**

Base: Miscela di olii sintetici distaccanti additivati con protettivi antimuffa e antiossidazione. Non contiene siliconi.  
Aspetto: liquido trasparente paglierino  
Viscosità a 25°C : 30-50 cSt (brookfield)  
Temperatura di applicazione: -5 / + 200 °C  
Biodegradabilità: superiore al 80%  
Diluibile con: acqua  
*Non infiammabile*

#### **APPLICAZIONE:**

PROTECT 700 è stato formulato per evitare l'adesione degli spruzzi di saldatura sulla superficie o sulla torcia. Indicato nella saldatura a filo continuo (mig-mag) e per gli impianti automatici di saldatura. Grazie alle sue caratteristiche chimiche permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.  
Grazie all'ininfiammabilità il prodotto può essere utilizzato in luoghi chiusi (cisterne, interni di serbatoi ermetici, ecc.) senza creare miscele infiammabili ed esplosive.

#### **MODO DI UTILIZZO**

Vaporizzare con aria compressa o stendere il prodotto con un pennello sulle superfici da trattare o sulle torce da saldatura.  
Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito con acqua sino al 50%.  
Per diluire il prodotto aggiungere acqua mescolando il prodotto.  
Può essere utilizzato anche sugli impianti autogeni per la saldatura predisposti con un sistema di distribuzione automatica del prodotto.

#### **CONFEZIONI:**

Canestri da 5 / 25 / 50 / 200 kg, cisternette da 1000 kg  
Cod: 10650/50

La presente nota tecnica é al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società.